


# apollo SDE new AB

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>FABRICAGEMETHODE</b><br>Getuft 1/10" velours COC  | <b>MÉTHODE DE FABRICATION</b><br>Tuftée 1/10" velours COC                                | <b>HERSTELLUNGSVERFAHREN</b><br>Getuftet 1/10" COC-Velours                                       | <b>MANUFACTURING PROCESS</b><br>Tufting 1/10" cut pile COC                         |
| <b>POOLSAMENSTELLING</b><br>100% PA IMPREL®  | <b>COMPOSITION DU VELOURS</b><br>100% PA IMPREL®   | <b>POLMATERIAL</b><br>100% PA IMPREL®  | <b>PILE CONTENT</b><br>100% PA IMPREL®   |
| <b>TUFTDOEK</b><br>Geweven PP  | <b>SUPPORT</b><br>Tissé PP   | <b>TRÄGERMATERIAL</b><br>Bändchengewebe PP   | <b>PRIMARY BACKING</b><br>Woven PP   |
| <b>RUG</b><br>Action Back  | <b>DOSSIER</b><br>Double dossier synthétique   | <b>RÜCKENAUSRÜSTUNG</b><br>Textilrücken  | <b>SECONDARY BACKING</b><br>Synthetic backing                                      |
| <b>POOLGEWICHT</b><br>ca. 420 gr/m <sup>2</sup>  | <b>POIDS DU VELOURS</b><br>ca. 420 gr/m <sup>2</sup>                                     | <b>POLGEWICHT</b><br>ca. 420 gr/Qm   | <b>PILE WEIGHT</b><br>ca. 420 gr/m <sup>2</sup>                                    |
| <b>TOTAAL GEWICHT</b><br>ca. 1480 gr/m <sup>2</sup>  | <b>POIDS TOTAL</b><br>ca. 1480 gr/m <sup>2</sup>   | <b>GESAMTGEWICHT</b><br>ca. 1480 gr/Qm   | <b>TOTAL WEIGHT</b><br>ca. 1480 gr/m <sup>2</sup>                                  |
| <b>POOLHOOGTE</b><br>ca. 2 mm  | <b>HAUTEUR DU POIL</b><br>ca. 2 mm   | <b>POLHÖHE</b><br>ca. 2 mm   | <b>PILE HEIGHT</b><br>ca. 2 mm   |
| <b>TOTALE HOOGTE</b><br>ca. 4 mm   | <b>HAUTEUR TOTALE</b><br>ca. 4 mm  | <b>GESAMTHÖHE</b><br>ca. 4 mm  | <b>TOTAL HEIGHT</b><br>ca. 4 mm  |
| <b>AANTAL NOPPEN</b><br>ca. 216.000/m <sup>2</sup>   | <b>NOMBRE DE POINTS</b><br>ca. 216.000/m <sup>2</sup>                                    | <b>NOPPENZAHL</b><br>ca. 216.000/Qm  | <b>NUMBER OF KNOTS</b><br>ca. 216.000/m <sup>2</sup>                               |
| <b>PERMANENT ANTISTATISCH</b><br><2 kV   | <b>ANTISTATIQUE PERMANENT</b><br><2 kV   | <b>PERMANENT ANTISTATISCH</b><br><2 kV   | <b>PERMANENTLY ANTISTATIC</b><br><2 kV   |
| <b>GELUIDSISOLATIE</b><br>22 dB  | <b>ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT</b><br>22 dB  | <b>TRITTSCHALLDÄMMUNG</b><br>22 dB   | <b>SOUND INSULATION</b><br>22 dB   |
| <b>WARMTEDOORLAATBAARHEID</b><br>0,09 m <sup>2</sup> K/W                                     | <b>RÉSISTANCE THERMIQUE</b><br>0,09 m <sup>2</sup> K/W                                   | <b>WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND</b><br>0,09 m <sup>2</sup> K/W                                       | <b>THERMAL RESISTANCE</b><br>0,09 m <sup>2</sup> K/W                               |
| <b>LICHTECHTHEID</b><br>5-6  | <b>RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE</b><br>5-6  | <b>LICHTECHTHEIT</b><br>5-6  | <b>LIGHT FASTNESS</b><br>5-6   |
| <b>WATERECHTHEID</b><br>4-5  | <b>RÉSISTANCE À L'EAU</b><br>4-5   | <b>WASSERECHTHEIT</b><br>4-5   | <b>WATER RESISTANCE</b><br>4-5   |
| <b>BRANDKLASSE</b><br>Brandklassement C <sub>fl</sub> -s1<br>alleen bij volledige verkleving | <b>CLASSEMENT FEU</b><br>Classement feu C <sub>fl</sub> -s1<br>uniquement en pose collée | <b>BRANDVERHALTENSKLASSE</b><br>Baustoffkl. C <sub>fl</sub> -s1<br>nur wenn vollflächig verklebt | <b>FIRE CLASS</b><br>Fireresistance C <sub>fl</sub> -s1<br>only with full adhesion |

Colours and widths max 6000 m<sup>2</sup> / dye lot (verfbad, Farbbad, bain de teinture)



|        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Apollo | 11 | 24 | 33 | 37 | 47 | 48 | 66 | 76 | 78 | 95 | 97 | 198 |
| ca 4m  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   |
| ca 5m  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .   |

