

# prominent AB

**FABRICAGEMETHODE**  
Getuft 1/10" saxony

**POOLSAMENSTELLING**  
100% PA IMPREL®

**TUFTDOEK**  
woven PES

**RUG**  
Action Back

**POOLGEWICHT**  
ca. 1.150 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAAL GEWICHT**  
ca. 2.020 gr/m<sup>2</sup>

**POOLHOOGTE**  
ca. 5 mm

**TOTALE HOOGTE**  
ca. 7 mm

**AANTAL NOPPEN**  
ca. 209 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENT ANTISTATISCH**  
<2 kV

**GELUIDSISOLATIE**  
ISO 140-8: ca 26 dB delta L

**GELUIDSABSORPTIE**  
ISO 11654: ca 0.20 alpha w

**WARMEDOORLAATBAARHEID**  
0,17 m<sup>2</sup> K/W

**LICHTECHTHEID**  
5-6

**WATERECHTHEID**  
4-5

**BRANDKLASSE**  
Brandklasse C<sub>fl</sub>-s1  
alleen bij volledige verkleving

**MÉTHODE DE FABRICATION**  
Tufteé 1/10" saxony

**COMPOSITION DU VELOURS**  
100% PA IMPREL®

**SUPPORT**  
PES, non-tissé

**DOSSIER**  
Double dossier synthétique

**POIDS DU VELOURS**  
ca. 1.150 gr/m<sup>2</sup>

**POIDS TOTAL**  
ca. 2.020 gr/m<sup>2</sup>

**HAUTEUR DU POIL**  
ca. 5 mm

**HAUTEUR TOTALE**  
ca. 7 mm

**NOMBRE DE POINTS**  
ca. 209 000/m<sup>2</sup>

**ANTISTATIQUE PERMANENT**  
<2 kV

**ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT**  
ISO 140-8: ca 26 dB delta L

**ABSORPTION PHONIQUE**  
ISO 11654: ca 0.25 alpha w

**RÉSISTANCE THERMIQUE**  
0,17 m<sup>2</sup> K/W

**RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE**  
5-6

**RÉSISTANCE À L'EAU**  
4-5

**CLASSEMENT FEU**  
Classement feu C<sub>fl</sub>-s1  
uniquement en pose collée

**UPEC**  
U3s P3 E1 CO \*  
Certification CSTB: 11/286

\*coloris 31: U3 P3 E1 CO

**HERSTELLUNGSVERFAHREN**  
Getuftet 1/10" Saxony

**POLMATERIAL**  
100% PA IMPREL®

**TRÄGERMATERIAL**  
Vlies, PES

**RÜCKENAUSRÜSTUNG**  
Textilrücken

**POLGEWICHT**  
ca. 1.150 gr/m<sup>2</sup>

**GESAMTGEWICHT**  
ca. 2.020 gr/m<sup>2</sup>

**POLHÖHE**  
ca. 5 mm

**GESAMTHÖHE**  
ca. 7 mm

**NOPPENZAHL**  
ca. 209 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENT ANTISTATISCH**  
<2 kV

**TRITTSCHALLDÄMMUNG**  
ISO 140-8: ca 26 dB delta L

**SCHALLABSORPTIONSGRAD**  
ISO 11654: ca 0.20 alpha w

**WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND**  
0,17 m<sup>2</sup> K/W

**LICHTECHTHEIT**  
5-6

**WASSERECHTHEIT**  
4-5

**BRANDVERHALTENSKLASSE**  
Baustoffkl. C<sub>fl</sub>-s1  
nur wenn vollflächig verklebt

**MANUFACTURING PROCESS**  
Tufting 1/10" saxony

**PILE CONTENT**  
100% PA IMPREL®

**PRIMARY BACKING**  
non-woven PES

**SECONDARY BACKING**  
Synthetic backing

**PILE WEIGHT**  
ca. 1.150 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAL WEIGHT**  
ca. 2.020 gr/m<sup>2</sup>

**PILE HEIGHT**  
ca. 5 mm

**TOTAL HEIGHT**  
ca. 7 mm

**NUMBER OF KNOTS**  
ca. 209 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENTLY ANTISTATIC**  
<2 kV

**SOUND INSULATION**  
ISO 140-8: ca 26 dB delta L

**SOUND ABSORPTION**  
ISO 11654: ca 0.20 alpha w

**THERMAL RESISTANCE**  
0,17 m<sup>2</sup> K/W

**LIGHT FASTNESS**  
5-6

**WATER RESISTANCE**  
4-5

**FIRE CLASS**  
Fireresistance C<sub>fl</sub>-s1  
only with full adhesion

Colours and widths max 6000 m<sup>2</sup> / dye lot (verfbad, Farbbad, bain de teinture)

Prominent	11	16	18	23	26	31	34	37	38	39	40	42
ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Prominent	43	48	52	54	66	77	79	89	90	96	98	198
ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

